

# SENSYL

Parc d'activités Belle Croix  
23 Allée des Entrepreneurs  
84 210 VENASQUE  
Téléphone : 0806 110 355  
Mail : contact@sensyl.fr



## Fiche Produit

### Lecteur DSC-FX



[www.sensyl.fr](http://www.sensyl.fr)

**Adresse** : Parc d'activités Belle Croix • 23 Allée des Entrepreneurs • 84210 Venasque • France  
**Mail** : contact@sensyl.fr  
**Téléphone** : 0806 110 355

# Caractéristiques

Le lecteur DSC-FX est un lecteur PC/SC bi-fente USB 2.0. Il est compatible avec Windows 7 et supérieur (drivers par défaut), Mac et Linux (PC/SC Lite).

Il comporte deux ports USB 2.0 qui permettent de le chaîner avec d'autres lecteurs ou périphériques USB.

Le lecteur est compatible avec toutes les cartes CPS et Vitale en circulation.

## Spécifications

	<b>Connectivité</b>
<b>Interface hôte</b>	CCID USB 2.0 (Compatible USB 1.1)
<b>Vitesse de transmission</b>	12 Mbits/s
<b>Câble</b>	Longueur du câble : 1,5m
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux Kernel 2.6 et supérieur, Mac OS 10.3 et supérieur.
	<b>Interface carte à puce</b>
<b>Standards</b>	ISO/IEC 7816, EMV 4.2/4.3, ETSI TS 102 221
<b>Protocoles</b>	T=0 et T=1
<b>Type de carte à puce compatible</b>	Cartes à puce ISO 7816 de classe A, B et C de 5 V, 3 V et 1,8 V
<b>Détection des cartes à puces</b>	Détection de mouvement avec mise hors tension automatique / détection automatique du type de carte à puce / protection contre les courts-circuits
<b>Contacts</b>	8 broches avec C4/C8 pris en charge
	<b>Caractéristiques générales</b>
<b>Alimentation</b>	5V par bus USB
<b>Dimensions</b>	90mm(L) x 110mm(P) x 55mm(H)
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C à 55°C
<b>Certifications</b>	ROHS, CE
<b>Garantie</b>	Garantie fabricant de 1 an. (Hors pilotes)
<b>Dimensions</b>	Hauteur : 5.4 cm, Largeur 9.2 cm, Profondeur :12 cm



[www.sensyl.fr](http://www.sensyl.fr)